

**Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства  
“Ковельводоканал”**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Протокол № 20

від «06» жовтня 2021 року

Голова тендерного комітету

 А.В.Калитюк/

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю:**

**Код ДК 021:2015 - Великовантажні мототранспортні засоби, 34140000-0**

*(комбінований автомобіль КО-503ІВК-12 (або аналог))*

**за процедурою**

**ВІДКРИТИХ ТОРГІВ**

**м. Ковель  
2021 р.**

**Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики,  
щодо предмета закупівлі  
(технічне завдання)**

код за ДК 021:2015 – *Великовантажні мототранспортні засоби, 34140000-0 (Комбінований автомобіль КО-503ІВК-12 (або аналог))*

Комбінована машина з вакуумним і каналопромивочним обладнанням призначена для профілактичного санітарного очищення колодязів та трубопроводів міської зливової каналізації від мулу, ґрунтових наносів та інших забруднень, а також ліквідації в них аварійних засмічень.

Вакуумне обладнання застосовується для очищення колодязів та відстійників очисних споруд промислових підприємств, а також для завантаження, транспортування і вивантаження рідких неагресивних і невибухонебезпечних відходів.

Каналопромивочне обладнання дозволяє використовувати машину для миття устаткування і різних поверхонь струменями високого тиску.

Характеристика	Значення	Підтвердження вимог Учасником або опис товару, який пропонується Учасником торгів
Базовий автомобіль (колісна формула)	4x2	
Двигун	дизельний	
Екологічний клас автомобіля	не нижче Євро-5	
Потужність двигуна, не менше (к.с.)	238	
Привід	Задній	
Трансмісія	КПП механічна 9-ти ступінчаста ZF9S1310TO (або еквівалентне походження КПП)	
Кількість осей, не менше	2	
Тип кабіни	без капоту	
Вантажопідйомність шасі технічно допустима, кг, не менше	12000	
Повна маса автомобіля, кг. не більше	20500	
Навантаження на передню вісь, не менше кг.	7500	
Навантаження на задню вісь, не менше кг.	13000	
Система опалення кабіни та вентиляції	так	
Паливний бак, л. не менше	300	

Гальмівна система	з АБС	
Максимальна швидкість, км/год. не менше	85	
Шини	315/80R22,5, або еквівалент	
<b>Обладнання:</b>		
Місткість каналопромивочної цистерни, м <sup>3</sup>	не менше 3,0	
Місткість вакуумної цистерни, м <sup>3</sup>	не менше 4,0	
Максимальна глибина всмоктування, м.:	не менше 4,5	
Максимальне розрідження в цистерні, МПа (атм.)	не більше 0,08 (0,8)	
Продуктивність вакуумного насоса, м <sup>3</sup> /год.	не менше 390	
Продуктивність водяного насосу (паспортні дані), л/хв.	не менше 120	
Робочий тиск води, що створюється насосом, МПа, (атм.)	не менше 16 (160)	
Набір розмивочних головок, які застосовуються в залежності від діаметру труб, що очищуються та ступеня їхньої заміченості - 4 шт.		
Відсік з обігрівом для обладнання - гнучкий шланг довжиною не менше 100 м. внутрішнім діаметром не менше 19 мм. Із робочим тиском 280 атм. -водяний насос високого тиску -направляючий вузол з системою обмивання рукава		
Рукав напірно-всмоктувальний діаметром не менше 100 мм. і довжиною не менше 12 м.		
Система заповнення насоса високого тиску незамерзаючої рідиною		
Діаметр трубопроводу, що очищується – 150-500 мм.		
<b>Комплектація насадками:</b>		
Насадка «пуля»		
Насадка «спис»		
Насадка «бомба»		
Насадка «стріла»		

1. Для документального підтвердження відповідності товару вимогам Замовника Учасник надає:
- копію сертифікату відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу; (копія сертифікату з минулих поставок)
  - копію сертифікату на систему управління якістю ISO 9001:2015 на товар;
  - копію свідоцтва про присвоєння Міжнародного ідентифікаційного коду виробника колісних транспортних засобів;

- підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені договором (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договору) - оригінал листа від заводу-виробника машин комбінованих;
  - підтвердження поставки якісного та комплектного товару в строки, визначені тендерною документацією (у разі обрання учасника переможцем торгів та укладення договорів) – оригінал листа від заводу-виробника шасі або офіційного дистриб'ютора заводу-виробника в Україні у разі якщо таке шасі не виробляється в Україні;
2. Гарантія на автомобіль та обладнання — не менше 12 місяців або 30000 км. пробігу з моменту передачі Замовнику